


সোলার AC সিস্টেমের মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	সিস্টেম ক্ষমতা (wp)	লোড	PO কর্তৃক প্রদত্ত মালামাল	মূল্য*
০১	৩০০ Wp	৩ টি ৩০ ওয়াটের CFL বাতি, ৩ টি ৮০ ওয়াটের সিলিং ফ্যান (বাক-আপ টাইমঃ ২ ঘন্টা)	৩০০ ওয়াট প্যানেল, ১ টি ১০০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার সহ ৫০০ VA ইনভার্টার, ১ টি প্যানেল ফ্রীকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	৬৪,৩৩০
০২	৪৪০ Wp	৪ টি ৩০ ওয়াটের CFL বাতি, ৩ টি ৮০ ওয়াটের সিলিং ফ্যান (বাক-আপ টাইমঃ ৩ ঘন্টা)	৪৪০ ওয়াট প্যানেল, ২ টি ৮০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার সহ ৬০০ VA ইনভার্টার, ১ টি প্যানেল ফ্রীকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	৭৯,০৩০
০৩	৫০০ Wp	৬ টি ৩০ ওয়াটের CFL বাতি, ৩ টি ৮০ ওয়াটের সিলিং ফ্যান (বাক-আপ টাইমঃ ৩ ঘন্টা)	৫০০ ওয়াট প্যানেল, ২ টি ১০০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার সহ ৮৫০ VA ইনভার্টার, ১ টি প্যানেল ফ্রীকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	৯৩,৭০০
০৪	৭০০ Wp	৫ টি ৩০ ওয়াটের CFL বাতি, ৪ টি ৮০ ওয়াটের সিলিং ফ্যান (বাক-আপ টাইমঃ ৩ ঘন্টা)	৭০০ ওয়াট প্যানেল, ২ টি ১০০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার সহ ৮৫০ VA ইনভার্টার, ১ টি প্যানেল ফ্রীকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	১০৮,৭৮০
০৫	৮০০ Wp	৪ টি ৩০ ওয়াটের CFL বাতি, ৩ টি ৮০ ওয়াটের সিলিং ফ্যান, ১ টি ১৫০ ওয়াটের কম্পুটার (বাক-আপ টাইমঃ ৪ ঘন্টা)	৮০০ ওয়াট প্যানেল, ২ টি ১৩০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার সহ ৮৫০ VA ইনভার্টার, ১ টি প্যানেল ফ্রীকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	১৩৪,৬১০
০৬	১০০০ Wp	৪ টি ৩০ ওয়াটের CFL বাতি, ৩ টি ৮০ ওয়াটের সিলিং ফ্যান, ২ টি ১৫০ ওয়াটের কম্পুটার (বাক-আপ টাইমঃ ৪ ঘন্টা)	১০০০ ওয়াট প্যানেল, ৪ টি ৮৫ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার সহ ১০০০ VA ইনভার্টার, ১ টি প্যানেল ফ্রীকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	১৬২,৫৪০
০৭	১২০০ Wp	৫ টি ৩০ ওয়াটের CFL বাতি, ৪ টি ৮০ ওয়াটের সিলিং ফ্যান, ২ টি ১৫০ ওয়াটের কম্পুটার (বাক-আপ টাইমঃ ৪ ঘন্টা)	১২০০ ওয়াট প্যানেল, ৪ টি ১০০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার সহ ১৫০০ VA ইনভার্টার, ১ টি প্যানেল ফ্রীকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	১৯৮,৭৩০

*সার্ভিস চার্জ সহ



সোলার DC সিস্টেমের মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	সিস্টেম ক্ষমতা (wp)	লোড*	PO কর্তৃক প্রদত্ত মালামাল	মূল্য **
০১	২২০ Wp	৭ টি ৩ ওয়াটের LED বাতি, ৩ টি ১৫ ওয়াটের সোলার স্ট্যান্ড ফ্যান, ১টি মোবাইল চার্জার	২২০ ওয়াট প্যানেল, ২ টি ৮০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার, ৭ টি ৩ ওয়াটের LED বাতি, ১টি মোবাইল চার্জার, ১ টি প্যানেল স্ট্রাকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	৪৯,০০০
০২	৩০০ Wp	১০ টি ৩ ওয়াটের LED বাতি, ৪ টি ১৫ ওয়াটের সোলার স্ট্যান্ড ফ্যান, ১টি মোবাইল চার্জার	৩০০ ওয়াট প্যানেল, ২ টি ১০০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার, ১০ টি ৩ ওয়াটের LED বাতি, ১টি মোবাইল চার্জার, ১ টি প্যানেল স্ট্রাকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	৬৫,৩৮০
০৩	৪০০ Wp	১২ টি ৩ ওয়াটের LED বাতি, ৫ টি ১৫ ওয়াটের সোলার স্ট্যান্ড ফ্যান, ১টি মোবাইল চার্জার	৪০০ ওয়াট প্যানেল, ২ টি ১৩০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার, ১২ টি ৩ ওয়াটের LED বাতি, ১টি মোবাইল চার্জার, ১ টি প্যানেল স্ট্রাকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	৮২,৬০০
০৪	৫০০ Wp	১৫ টি ৩ ওয়াটের LED বাতি, ৬ টি ১৫ ওয়াটের সোলার স্ট্যান্ড ফ্যান, ১টি মোবাইল চার্জার	৫০০ ওয়াট প্যানেল, ৪ টি ৮০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার, ১৫ টি ৩ ওয়াটের LED বাতি, ১টি মোবাইল চার্জার, ১ টি প্যানেল স্ট্রাকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	৯৮,৩৫০
০৫	৬০০ Wp	২০ টি ৩ ওয়াটের LED বাতি, ৭ টি ১৫ ওয়াটের সোলার স্ট্যান্ড ফ্যান, ১টি মোবাইল চার্জার	৬০০ ওয়াট প্যানেল, ৪ টি ১০০ AH ব্যাটারি, ১ টি চার্জ কন্ট্রোলার, ২০ টি ৩ ওয়াটের LED বাতি, ১টি মোবাইল চার্জার, ১ টি প্যানেল স্ট্রাকচার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	১১৯,৫৬০

*ব্যাংক-আপ টাইমঃ সর্বনিম্ন ৮ ঘন্টা

**সার্ভিস চার্জ সহ

A

সোলার Street Light সিস্টেমের মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	সিস্টেম ক্ষমতা (Wp)	লোড*	সাধারণ স্পেসিফিকেশন	PO কর্তৃক প্রদত্ত মালামাল	মূল্য**
০১	৬০ Wp	১৫ w	<ul style="list-style-type: none"> ইউকল অনুমোদিত সোলার প্যানেল ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন / লিথিয়াম আয়রন ফসফেট প্রকৃতির হতে পারে। তিন বছর ব্যবহারের পরেও ব্যাটারির প্রাথমিক ক্ষমতার কমপক্ষে ৮০ শতাংশ সরবরাহ করতে সক্ষম হতে হবে। এল ই ডি বাতির আলোক দক্ষতা কমপক্ষে ৯০ লুমেন / ওয়াট হতে হবে। পোলের উচ্চতা ৬ মিটার হতে হবে। 	৬০ ওয়াট প্যানেল, ১ টি ১৩.২৮ AH লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি, ১৫ ওয়াটের LED বাতি, ১ টি পোল ও প্যানেল ফ্রাইকচার, চার্জ কন্ট্রোলার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ।	৫৬,৪৯০
০২	৮৫ Wp	২০ w	<ul style="list-style-type: none"> ইউকল অনুমোদিত সোলার প্যানেল ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন / লিথিয়াম আয়রন ফসফেট প্রকৃতির হতে পারে। তিন বছর ব্যবহারের পরেও ব্যাটারির প্রাথমিক ক্ষমতার কমপক্ষে ৮০ শতাংশ সরবরাহ করতে সক্ষম হতে হবে। এল ই ডি বাতির আলোক দক্ষতা কমপক্ষে ৯০ লুমেন / ওয়াট হতে হবে। পোলের উচ্চতা ৬ মিটার হতে হবে। 	৮৫ ওয়াট প্যানেল, ১ টি ১৮ AH লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি, ২০ ওয়াটের LED বাতি, ১ টি পোল ও প্যানেল ফ্রাইকচার, চার্জ কন্ট্রোলার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ।	৭৭,৪২০
০৩	১৩০ Wp	৩০ w	<ul style="list-style-type: none"> ইউকল অনুমোদিত সোলার প্যানেল ব্যাটারি লিথিয়াম আয়ন / লিথিয়াম আয়রন ফসফেট প্রকৃতির হতে পারে। তিন বছর ব্যবহারের পরেও ব্যাটারির প্রাথমিক ক্ষমতার কমপক্ষে ৮০ শতাংশ সরবরাহ করতে সক্ষম হতে হবে। এল ই ডি বাতির আলোক দক্ষতা কমপক্ষে ৯০ লুমেন / ওয়াট হতে হবে। পোলের উচ্চতা ৬ মিটার হতে হবে। 	১৩০ ওয়াট প্যানেল, ২ টি ১৩.২৮ AH লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি, ৩০ ওয়াটের LED বাতি, ১ টি পোল ও প্যানেল ফ্রাইকচার, চার্জ কন্ট্রোলার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ।	১২৫,৫৮০

*ব্যাংক আপ টাইমঃ পূর্ণ ক্ষমতায় ৯ ঘন্টা

**সার্ভিস চার্জ সহ

