প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং ইডকল/ইডকল মনোনীত সংস্থার মধ্যে গ্রামীণ অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ/ সংস্কার (টিআর/ কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় সোলার হোমসিস্টেম, সোলারমিনি/মাইক্রো/ন্যানোগ্রীড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমঝোতা চুক্তি/ অঙ্গীকার নামা।

০১। অর্থ বছর : ....

০২। প্রকল্পের নাম :

০৩। প্রকল্পের ধরণ : সাধারণ/বিশেষ...................

০৪। বরাদ্দের পরিমাণ : (গম.....................(টাকা/চাল/

০৫। ঠিকানা (প্রকল্পের অবস্থান): গ্রাম:...........................ইউনিয়ন:..............................

উপজেলা: .... জেলা:.............................

০৫। অদ্য .... তারিখে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় স্বাক্ষীগণের সম্মুখে উপরোল্লিখিত প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, বাস্তবায়ন পরবর্তীসেবা ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নম্লিখিত শর্তে স্বজ্ঞানে ও সেচ্ছায় এই সমঝোতা চুক্তি/অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করলাম।

<u>শর্তসমূহ</u>

০১। এই সমঝোতা চুক্তি/ অঙ্গীকার নামায় ১ম পক্ষ বলতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে এবং ২য় পক্ষ বলতে ইডকল/ ইডকল মনোনীত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

০২। ১ম পক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের মোট মূল্যের ৫০% অগ্রীম প্রদানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ইডকল/ইডকল মনোনীত প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত স্থানে অনুমোদিত ডিজাইন ও প্রাক্কলন মোতাবেক সোলার হোম সিস্টেম ও উন্নত চুলা এবং ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রীড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করবে।

০৩। সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রীড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, উন্নত চুলা স্থাপনের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত ২য় পক্ষ নির্দেশিকা/পরিপত্রের শর্ত মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ করবে। সে মর্মে ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের অনুকূলে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড ইস্যু করবে।

০৪। ২য় পক্ষ প্রতি উপজেলায় এক বা একাধিক কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন পরিদর্শক নিয়োগ করবে। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রতি মাসে স্থাপিত সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রীড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, উন্নত চুলাপরিদর্শন করবেন। কোন প্রকল্পে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে তিনি মেরামতের ব্যবস্থা করবেন।

০৫। ব্যবহারকারী/গ্রাহকের অভিযোগ পাওয়ার পর পরিদর্শক দ্রুত প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

০৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশিকা/পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

	২য় পক্ষ,	১ম পক্ষ,
স্বাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানা	ইডকল/ইডকল মনোনীত সংস্থা(পিও)	চেয়ারম্যান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

ইডকল সোলার হোমসিস্টেম টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন

সিস্টেমেরক্ষমতা	সিস্টেমেরউপকরণসমূহ	সাধারণস্পেসিফিকেশন	ওয়ারেন্টি
১০ ওয়াট	• ১০ ওয়াটপিকসোলারমডিউল • ১৫ অ্যাম্পিয়ারআওয়ারলেডএসিডব্যাটারি • ২ টিএল ই ডিবাল্ব, প্রতিটি ২.৫ ওয়াট। • চার্জকন্ট্রোলার	ইডকলকর্তৃকঅনুমোদিতএবং IEC 61215 সনদপ্রাপ্ত সোলারপ্যানেল • ইডকলকর্তৃকঅনুমোদিত ১২ ভোল্টলেডএসিডব্যাটারিযা ১৫০০ চার্জডিসচার্জচক্রপরেওপ্রাথমিকক্ষমতারশতকরা ৮০ শতাংশবজায়রাখতেপারবে • ইডকলকর্তৃকঅনুমোদিতএলইডিবাল্ব/ টিউবযারনূন্যতমকার্যক্ষমতা ৮০ লুমেন/ ওয়াট • ইডকলকর্তৃকঅনুমোদিতচার্জকন্ট্রোলারঅথবাডিসি - ডিসিকনভার্টার(চার্জকন্ট্রোলারসহ)	• সোলারপ্যানেল - দুই (২) বছরের সীমিত পণ্যের ওয়ারেন্টি এবং বিশ (২০) বছরের সীমিত কর্মদক্ষতা ওয়ারেন্টি । • ব্যাটারি- তিন (৩) বছর। • এল ই ডি বাল্ব – তিন (৩) বছর। • চার্জ কন্ট্রোলার – তিন (৩) বছর। • সিস্টেম ওয়ারেন্টি – তিন (৩) বছর।
২০ ওয়াট	• ২০ ওয়াটপিকসোলারমডিউল • ২০ অ্যাম্পিয়ারআওয়ারলেডএসিডব্যাটারি • ৩ টিএল ই ডিবাল্ব, প্রতিটি ৩ ওয়াট। • চার্জকন্ট্রোলার		
৩০ ওয়াট	• ৩০ ওয়াটপিকসোলারমডিউল • ৩০ অ্যাম্পিয়ারআওয়ারলেডএসিডব্যাটারি • ৩ টিএল ই ডিবাল্ব, প্রতিটি ৩ ওয়াট। • চার্জকন্ট্রোলার		• সোলারপ্যানেল - দুই (২) বছরের সীমিত পণ্যের ওয়ারেন্টি এবং বিশ (২০) বছরের সীমিত কর্মদক্ষতা ওয়ারেন্টি । • ব্যাটারি- পাঁচ (৫) বছর। • এল ই ডি বাল্ব – তিন (৩) বছর। • চার্জ কন্ট্রোলার – তিন (৩) বছর। • সিস্টেম ওয়ারেন্টি – তিন (৩) বছর
৪০ ওয়াট	• ৪০ ওয়াটপিকসোলারমডিউল • ৪০ অ্যাম্পিয়ারআওয়ারলেডএসিডব্যাটারি • ৩ টিএল ই ডিবাল্ব, প্রতিটি ৩ ওয়াটএবংএকটিএল ই ডিটিভি । • চার্জকন্ট্রোলার		
৫০ ওয়াট	• ৫০ ওয়াটপিকসোলারমডিউল • ৫৫ অ্যাম্পিয়ারআওয়ারলেডএসিডব্যাটারি • ৪ টিএল ই ডিবাল্ব, প্রতিটি ৩ ওয়াটএবংএকটিএল ই ডিটিভি । • চার্জকন্ট্রোলার		
৬০ ওয়াট	• ৬০ ওয়াটপিকসোলারমডিউল • ৬৫ অ্যাম্পিয়ারআওয়ারলেডএসিডব্যাটারি • ৫ টিএল ই ডিবাল্ব, প্রতিটি ৩ ওয়াটএবংএকটিএল ই ডিটিভি । • চার্জকন্ট্রোলার		
৭০ ওয়াট	• ৭০ ওয়াটপিকসোলারমডিউল • ৮০ অ্যাম্পিয়ারআওয়ারলেডএসিডব্যাটারি • ৬ টিএল ই ডিবাল্ব, প্রতিটি ৩ ওয়াটএবংএকটিএল ই ডিটিভি । • চার্জকন্ট্রোলার		
৮০ ওয়াট	• ৮০ ওয়াটপিকসোলারমডিউল		

	• ৮৫ অ্যাম্পিয়ারআওয়ারলেডএসিডব্যাটারি • ৭ টিএল ই ডিবাল্ব, প্রতিটি ৩ ওয়াট , একটিএল ই ডিটিভিএবংএকটিফ্যান (১৫ ওয়াটেরবেশিনয়) । • চার্জকন্ট্রোলার		
১০০ ওয়াট	• ১০০ ওয়াটপিকসোলারমডিউল • ১০০ অ্যাম্পিয়ারআওয়ারলেডএসিডব্যাটারি • ৯ টিএল ই ডিবাল্ব, প্রতিটি ৩ ওয়াট , একটিএল ই ডিটিভিএবংএকটিফ্যান (১৫ ওয়াটেরবেশিনয়) । • চার্জকন্ট্রোলার		
১৩০ ওয়াট	• ১৩০ ওয়াটপিকসোলারমডিউল • ১৩০ অ্যাম্পিয়ারআওয়ারলেডএসিডব্যাটারি • ৯ টিএল ই ডিবাল্ব, প্রতিটি ৩ ওয়াট , একটিএল ই ডিটিভিএবংএকটিফ্যান (১৫ ওয়াটেরবেশিনয়) । • চার্জকন্ট্রোলার		